

Flexibelt rostfritt rör som på plats kan kapas till önskad längd. Tillsammans med montageverktyg och tillhörande kopplingsdelar tillverkar enkelt, snabbt en pålitlig rörförbindelse utan behov av svets/lödnings/pressning.



Egenskaper

- Enkel att anpassa längd
- Åldersbeständig
- Enkel att böja (tål att böjas flera gånger)
- Formbar (behåller formen efter att man böjer till den)
- Minimalt återfjädrande
- Tål höga tryck (se tabell nedan)
- Tål höga temperaturer (max 185° C med kopplingsdelar)


Material

Slang: Rostfritt syrafäst stål EN 1.4404 (AISI316L)

Mutter: Mässing

Låsring: Rostfritt stål EN 1.4301

Packning: Fiberförstärkt polymer



Applikationer

För vatten, olja, luft och liknande media. Rördimensioner DN12 till DN25 (DN6; 8; 10; 32; 40; 50 på förfrågan).

Används med fördel till solfångar-system, hetvattenledningar, värmeväxlare och liknande applikationer. Levereras i 10 respektive 100 meters längder (även längre längder och hela rullar vid förfrågan). Kan även beställas färdigmonterad i önskad längd och vid behov isolerade.

Tekniska data, Slang

DN	Ød1* (mm)	Ød2* (mm)	Min. böjningsradie (mm)	Max. arbetstryck** (bar)	Vikt (kg/m)	Artikelnummer
12	12,5	17,0	20	6,5 (5,0)	0,09	18-MSOG12
16	16,0	21,5	24	6,5 (5,0)	0,14	18-MSOG16
20	20,5	26,0	30	4,0 (3,0)	0,19	18-MSOG20
25	24,9	36,0	35	4,0 (3,0)	0,25	18-MSOG25

* Tolerans: +/- 0,4 mm ** Enligt SS-EN ISO 10380 / SF3 (SF4)



Montageverktyg

Beskrivning	För slangdim.	Artikel-nr.
Slagverktyg	DN12-DN25	18-ZZY981
Klämhuvud	DN12	18-ZZY982
Klämhuvud	DN16	18-ZZY983
Klämhuvud	DN20	18-ZZY984
Klämhuvud	DN25	18-ZZY985



Kopplingsdelar

Beskrivning	För slangdim.	Förp.*	Artikel-nr.
Tätning	DN12	20st	18-ZZY986
Tätning	DN16	20st	18-ZZY987
Tätning	DN20	20st	18-ZZY988
Tätning	DN25	20st	18-ZZY989
Mutter 1/2"MS	DN12	10st	18-ZZY990
Mutter 3/4"MS	DN16	10st	18-ZZY991
Mutter 1"MS	DN20	10st	18-ZZY992
Mutter 1 1/4"MS	DN25	10st	18-ZZY993
Låsring	DN12	20st	18-ZZY995
Låsring	DN16	20st	18-ZZY996
Låsring	DN20	20st	18-ZZY997
Låsring	DN25	20st	18-ZZY998

*Levereras i förpackningar enligt information ovan.