

Gummikompensator med dubbla bälgveck och delbar gängkoppling.

Beskrivning

Konstruktion med dubbla bälgveck och 3-delad anslutningskoppling ger stor rörelseförmåga.

Förutom expansionsupptagning kan gummikompensatorn med fördel användas vid måttavvikelser, upptagning av vibrationer, pulsationer och tryckstötar samt som ljuddämpare.

Mediabeständighet

TED-FLEX, typ TEF (röd) används främst för varm-/kallvatten (ej dricksvattenkvalitet), sjövatten, spillvatten, alkoholer, svagare syror, m.m.

Tekniska data

Bälg: EPDM
Armering: Nyloncord
Anslutning: Unionskoppling i rostfritt syrafast stål (AISI316/1.4401)

Arbetstemp: Max 105 °C
Arbetsstryck: 16 bar (< 70 °C)
10 bar (>70 °C)

Sprängtryck: 50 bar
Vakuum: 500 mmvp



Dimension		Artikel-nummer	Rörelseupptagning			Kopplings-material	Inbygggnads-längd (mm)	Vikt (kg)
DN	Tum		Axiellt (mm)	Radiellt (mm)	Vinkel (°)			
20	3/4"	12-TEG020SS	+6 / -25	+/-23	35	Rostfritt	165	0,6
25	1"	12-TEG025SS	+6 / -25	+/-23	30	Rostfritt	175	0,9
32	1 1/4"	12-TEG032SS	+6 / -25	+/-23	30	Rostfritt	185	1,3
40	1 1/2"	12-TEG040SS	+6 / -25	+/-23	30	Rostfritt	185	1,6
50	2"	12-TEG050SS	+6 / -25	+/-23	20	Rostfritt	200	2,7
65	2 1/2"	12-TEG065SS	+6 / -25	+/-23	15	Rostfritt	218	3,7
80	3"	12-TEG080SS	+6 / -25	+/-23	15	Rostfritt	260	4,2