

Gummikompensator med dubbla bälgveck och delbar gängkoppling.

Beskrivning

Konstruktion med dubbla bälgveck och 3-delad anslutningskoppling ger stor rörelseförmåga.

Förutom expansionsupptagning kan gummikompensatorn med fördel användas vid måttavvikelser, upptagning av vibrationer, pulsationer och tryckstötar samt som ljuddämpare.

Mediabeständighet

TED-FLEX, typ TEF (röd) används främst för varm-/kallvatten (ej dricksvattenkvalitet), sjövattnen, spillvatten, alkoholer, svagare syror, m.m.

Tekniska data

Bälg:	EPDM-gummi
Armering:	Nyloncord
Anslutning:	Unionskoppling i aducergods
Arbetstemp:	-40...+105°C (beroende av tryck, media, applikation, m.m.)
Arbetstryck:	16 bar (< 70 °C) 10 bar (>70 °C)
Sprängtryck:	50 bar
Vakuüm:	500 mmvp



Dimension		Artikel-nummer	Rörelseupptagning			Kopplings-material	Inbygg-nads-längd (mm)	Vikt (kg)
DN	Tum		Axiellt (mm)	Radiellt (mm)	Vinkel (°)			
20	3/4"	12-TEG020	+6 / -25	+/-23	35	Aducergods	165	0,6
25	1"	12-TEG025	+6 / -25	+/-23	30	Aducergods	175	0,9
32	1 1/4"	12-TEG032	+6 / -25	+/-23	30	Aducergods	185	1,3
40	1 1/2"	12-TEG040	+6 / -25	+/-23	30	Aducergods	185	1,6
50	2"	12-TEG050	+6 / -25	+/-23	20	Aducergods	200	2,7
65	2 1/2"	12-TEG065	+6 / -25	+/-23	15	Aducergods	218	3,7
80	3"	12-TEG080	+6 / -25	+/-23	15	Aducergods	260	4,2