

## Gummikompensator med dubbla bälgveck och delbar gängkoppling – WRAS-godkänd för dricksvatten

### Beskrivning

TED-FLEX typ TEG-SS-DV är en kompakt gummikompensator med dubbla bälgveck och delbar unionskoppling i rostfritt stål, konstruerad för att ta upp rörelser i rörsystem samt reducera vibrationer, ljud, pulser och tryckstötter. Konstruktionen möjliggör enkel installation och demontering även i trånga utrymmen utan att rörsystemet behöver vridas.

### Mediabeständighet

TED-FLEX typ TEG-SS-DV (EPDM WRAS) är WRAS-godkänd för dricksvatten och lämpar sig för:

- Kallvatten (dricksvatten/ tappvatten)
- Varmvatten (sanitärt tappvatten)
- Cirkulationssystem
- Lätt klorerat vatten
- Neutrala vätskor
- Svaga syror och alkoholer

Ej avsedd för oljor eller petroleumprodukter.

### Tekniska data

Bälg: EPDM, WRAS-godkänd

Armering: Nyloncord

Anslutning: Unionskoppling i rostfritt syrafast stål (AISI 316 / EN 1.4401)

Arbetstemp: Max 105 °C

Arbetstryck: 16 bar (< 70 °C)

10 bar (>70 °C)

Sprängtryck: 50 bar

Vakuüm: 500 mmvp

Godkännande:

WRAS – godkänd för dricksvatteninstallationer enligt gällande hygienkrav



Dimension		Artikelnummer	Rörelseupptagning			Kopplingsmaterial	Inbyggnads-längd (mm)	Vikt (kg)
DN	Tum		Axiellt (mm)	Radiellt (mm)	Vinkel (°)			
20	3/4"	12-TEG020SS-DV	+6 / -25	+/-23	35	Rostfritt	165	0,6
25	1"	12-TEG025SS-DV	+6 / -25	+/-23	30	Rostfritt	175	0,9
32	1 1/4"	12-TEG032SS-DV	+6 / -25	+/-23	30	Rostfritt	185	1,3
40	1 1/2"	12-TEG040SS-DV	+6 / -25	+/-23	30	Rostfritt	185	1,6
50	2"	12-TEG050SS-DV	+6 / -25	+/-23	20	Rostfritt	200	2,7
65	2 1/2"	12-TEG065SS-DV	+6 / -25	+/-23	15	Rostfritt	218	3,7
80	3"	12-TEG080SS-DV	+6 / -25	+/-23	15	Rostfritt	260	4,2